



产品简介

SKD3308M综合型网关是一款适用于监狱、部队、医院、体育馆等场景的高端商用IPTV或数字电视系统的前端设备(支持终端数1000以内)。该产品具有高集成度、高性价比、高配置(默认32G,可扩展到128G内存)、可带1~4个万兆光口(可扩展)的播控服务器产品。可支持多路100/1000M输入输出,支持主流协议封装格式转换和流媒体发布,可以灵活适配多种系统应用。支持云网管、直播平台、点餐服务、商城、信息发布、回看、点播等功能。


产品特点

- 支持用户管理软件(广告、字幕发布)
- 支持终端在线软件升级
- 支持云网管
- 支持节目PSI/SI信息编辑
- 支持酒管系统/客控系统对接/内置客控系统管理
- 支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS输出协议
- 支持主流协议封装格式转换和流媒体发布,可以灵活适配多种节目获取
- 支持机顶盒UI界面自定义
- 支持MPTS/SPTS解析
- 支持终端用户管理
- 支持文字、图片、广告叠加
- 支持频道节目列表管理
- 支持直播服务、回看、点播服务、视频流处理
- 内嵌IPPBX电话管理系统


产品性能参数

物理参数	型号	SKD3308M
	主板品牌	超微
	网口数量	8
	网卡	8*Intel i210 for 1Gbe BASE-T
	万兆网卡	1个
	CPU	至强系列
	内存	默认32G(最高可定制到128G)支持DDR4(288-pin)ECC内存
	MSATA	64G
	硬盘	3.5寸可选
	尺寸	484(宽)*478(深)*88.6(高)mm
	工作温度、湿度	-10°C-45°C、40%-70%
	储存温度、湿度	-40°C-70°C、40%-95%
	输入参数	电源供电电压
最大电流		8500mA
输入参数	输入接口	千兆网口
	输入格式	IP信号
输出参数	输出协议	支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS
	输出接口	千兆网口
	输出格式	IP信号

应用场景



产品框图



SOUKA 数字融合平台服务商

深圳市鼎盛威电子有限公司 (SHENZHEN DINGSHENGWEI ELECTRONICS CO., LTD)

☎ 0755-26909863 ☎ 0755-26984949 🌐 www.soukacatv.com.cn

📍 深圳市龙岗区数字硅谷横岗产业园B栋五楼



抖音企业号

微信公众号